

BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS POUR CHARGEUR

THB LI20 - THB LI40 - THB LI50 - THB LI60

● POINTS FORTS

- Double châssis avec contre-couteaux
- Marteaux cuillères lisses ou fléaux
- Patins latéraux
- Moteur Hydraulique Casappa Gr 2 en fonte 120 - 140 et Gr 3 en fonte 150 - 160
- Vanne anti-cavitation
- Transmission latérale par courroies crantées
- Vitese de rotation du rotor tr/min 2400 - 2900
- Sans felxibles
- Système autonivelant

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

MODÈLE	THB LI20
Largeur travail (mm).....	1200
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	40-60
Pression (bars).....	200-250
Poids (kg).....	318
Moteur.....	Hydraulique Casappa Gr 2

THB LI40

Largeur travail (mm).....	1400
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	40-60
Pression (bars).....	200-250
Poids (kg).....	350
Moteur.....	Hydraulique Casappa Gr 2

MODÈLE

MODÈLE	THB LI50
Largeur travail (mm).....	1500
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	65-90
Pression (bars).....	200-250
Poids (kg).....	391
Moteur.....	Hydraulique Casappa Gr 3

THB LI60

Largeur travail (mm).....	1600
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	65-90
Pression (bars).....	200-250
Poids (kg).....	400
Moteur.....	Hydraulique Casappa Gr 3