

BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS POUR CHARGEUR

THBI60 - THBI80 - THB200 - THB220

● POINTS FORTS

- Fixation oscillante et autonivelante sur douilles PCM
- Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
- Déplacement latéral hydraulique
- Vitesse de rotation du rotor tr/min 2300
- Châssis extérieur biseauté
- Double châssis avec contre-lame et système anti-bruit
- Moteur hydraulique axial avec pistons mécaniques à cylindrée variable
- Transmission latérale par courroies crantées
- Vitesse de rotation du rotor tr/min 2300
- Sans flexibles



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

	THBI60
Largeur travail (mm).....	1600
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	60-140
Pression (bars).....	250
Poids (kg).....	650
Moteur.....	Hydraulique

THBI80

Largeur travail (mm).....	1800
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	80-140
Pression (bars).....	250
Poids (kg).....	700
Moteur.....	Hydraulique

MODÈLE

	THB200
Largeur travail (mm).....	2000
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	80-140
Pression (bars).....	250
Poids (kg).....	730
Moteur.....	Hydraulique

THB220

Largeur travail (mm).....	2200
Type de coupe.....	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
Transmission.....	Courroies crantées latérales
Protection.....	Chaîne
Débit huile (l/min).....	80-140
Pression (bars).....	250
Poids (kg).....	770
Moteur.....	Hydraulique