

GRAPPINS COUTEAU FIXE POUR PELLES

KX210 - KX280 - KX350

● POINTS FORTS

- **2 en 1** : Couteau démontable le plus facile du marché pour une transformation rapide pour un grappin de manutention
- Couteau en HARDOX 500
- Double de force : 2 vérins de fermeture
- Grappin 5 fourches permet la meilleure pénétration dans le bois
- Poids maîtrisé, les meilleurs composants sont utilisés pour offrir le meilleur ratio poids / performance
- Options : accumulateur **3 en 1**, bras de maintien, montage pour grue
- Doigts sur les fourches : offre une meilleure grippe



KX210
[Sans rotation]



KXZ210 + E210
[Avec rotation]



Bras de maintien



Accumulateur



ACCESSOIRES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Regardez
la vidéo

MODELE SANS ROTATION	KX210	KX280	KX350
Ouverture du grappin (mm)	670	890	1145
Diamètre de coupe maximal (mm)	210	280	350
Pression maximale autorisée (bars)	250 - 300	250 - 300	285 - 350
Convient pour	Mini-pelles Pelles hydraulique de 1.5 à 5 T	Pelles hydraulique de 5 à 15 T	Pelles hydraulique de 13 à 25 T
Poids (kg)	150	300	670

MODELE AVEC ROTATION	KXZ210 + E210	KXZ280 + E280	KXZ350 + E350
Ouverture du grappin (mm)	670	890	1145
Diamètre de coupe maximal (mm)	210	280	350
Pression maximale autorisée (bars)	250 - 300	250 - 300	285 - 350
Convient pour	Mini-pelles, Pelles hydraulique de 2.5 à 6 T	Pelles hydraulique de 6 à 15 T	Pelles hydraulique de 15 à 25 T
Poids (kg)	250	450	780