

BROYEUR ACCOTEMENT LOURD

ISTHLI60 - ISTHLI80 - ISTHL200



● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat
- Double châssis avec système anti-bruit
- Contre-couteaux dentés
- P.d.F 540 tr/min avec roue libre
- Transmission latérale par courroie crantée
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Marteaux en acier lisse avec boulons M20
- Cardan T60 L= 200
- Rouleau arrière de grand diamètre
- Protège-courroie
- Protections avant galvanisées
- Mécanismes de rotation sur douilles Pcm
- Patins latéraux réglables
- Transmission à bain d'huile
- Vanne de blocage
- Châssis latéral gauche bisauté
- Système flottant de l'arc à 3 points
- Diamètre du tube rotor Ø 140mm
- Vitesse périphérique 50 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2250 tr/min
- Rouleau arrière grand diamètre Ø 193



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTHLI60	ISTHLI80	ISTHL200
Tracteur (Kw)	45 - 89	45 - 89	45 - 89
Largeur de travail (cm)	160	180	200
Moteur (cv)	60 - 120	60 - 120	60 - 120
Courroies	4	4	4
Marteaux cuillères	12	16	16
Poids (kg)	730	760	790