

BROYEUR ACCOTEMENT LOURD



ISTHLR200 - ISTHLR230 - ISTHLR250

● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat 2 et 3
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double jeu de contre-couteaux dentés
- Mécanismes de rotation sur bagues autolubrifiantes
- Cylindrée hydraulique vs droit
- Couvercle arrière pouvant être ouvert pour inspection
- Protection frontale avec rabats renforcés
- Protège-courroie
- Protection de la boîte de vitesses
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Marteaux dentés / lisses et / ou couteaux au choix
- Zone de saisie PDF 540g/m avec roue libre
- Transmission à bain d'huile
- Antichoc hydraulique sur l'inclinaison
- Système de ressort antichoc
- Bloquer les vannes sur les cylindres
- Régulateurs de débit sur vérins hydrauliques
- Degré d'inclinaison +90 - 55
- Vitesse d'avancement I - 5 km/h
- Prise de mouvement I « 3/8 » Z=6
- Double cardan homocinétique T80
- Patins latéraux incurvés réglables
- Vitesse périphérique 50 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2025 tr/min
- Diamètre de tube rotor Ø 194mm
- Rouleau palpeur arrière diamètre Ø 193



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTHLR200	ISTHLR230	ISTHLR250
Tracteur (Kw)	66 - 117	88 - 117	95 - 117
Largeur de travail (cm)	200	230	250
Moteur (cv)	90 - 160	120 - 160	130 - 160
Courroies	5	5	5
Marteaux cuillères	16	18	20
Poids (kg)	1005	1100	1190