

BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS POUR CHARGEUR



THBI60 - THBI80 - THB200 - THB220

● POINTS FORTS

- Fixation oscillante et autonivelante sur douilles PCM
- Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
- Déplacement latéral hydraulique
- Vitesse de rotation du rotor tr/min 2300
- Châssis extérieur biseauté
- Double châssis avec contre-lame et système anti-bruit
- Moteur hydraulique axial avec pistons mécaniques à cylindrée variable
- Transmission latérale par courroies crantées
- Vitesse de rotation du rotor tr/min 2300
- Sans flexibles

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	THBI60	THBI80
Largeur travail (mm)	1600	1800
Type de coupe	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
Transmission	Courroies crantées latérales	Courroies crantées latérales
Protection	Chaine	Chaine
Débit huile (l/min)	60 - 140	80 - 140
Pression (bars)	250	250
Poids (kg)	650	700
Moteur	Hydraulique	Hydraulique

MODELE	THB200	THB220
Largeur travail (mm)	2000	2200
Type de coupe	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux	Marteaux cuillères lisses, dentés ou fléaux
Transmission	Courroies crantées latérales	Courroies crantées latérales
Protection	Chaine	Chaine
Débit huile (l/min)	80 - 140	80 - 140
Pression (bars)	250	250
Poids (kg)	730	770
Moteur	Hydraulique	Hydraulique