



BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS POUR CHARGEUR

THBLI20 - THBLI40 - THBLI50 - THBLI60

STRENX®
PERFORMANCE STEEL
HARDOX®



● POINTS FORTS

- Double châssis avec contre-couteaux
- Marteaux cuillères lisses ou fléaux
- Patins latéraux
- Moteur Hydraulique Casappa Gr 2 en fonte 120 - 140 et Gr 3 en fonte 150 - 160
- Valve anti-cavitation
- Transmission latérale par courroies crantées
- Vitesse de rotation du rotor tr/min 2400 - 2900
- Sans flexibles
- Système autonivelant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	THBLI20	THBLI40
Largeur travail (mm)	1200	1400
Type de coupe	Marteaux cuillères lisses ou fléaux	Marteaux cuillères lisses ou fléaux
Transmission	Courroies crantées latérales	Courroies crantées latérales
Protection	Chaîne	Chaîne
Débit huile (l/min)	40 - 60	40 - 60
Pression (bars)	200 - 250	200 - 250
Poids (kg)	318	350
Moteur	Hydraulique Casappa Gr 2	Hydraulique Casappa Gr 2

MODELE	THBLI50	THBLI60
Largeur travail (mm)	1500	1600
Type de coupe	Marteaux cuillères lisses ou fléaux	Marteaux cuillères lisses ou fléaux
Transmission	Courroies crantées latérales	Courroies crantées latérales
Protection	Chaîne	Chaîne
Débit huile (l/min)	65 - 90	65 - 90
Pression (bars)	200 - 250	200 - 250
Poids (kg)	391	400
Moteur	Hydraulique Casappa Gr 3	Hydraulique Casappa Gr 3