

BROYEUR MOYEN

ISTZX100 - ISTZX120 - ISTZX130
ISTZX140 - ISTZX150 - ISTZX160



● POINTS FORTS

- Attelage universel 3 points Cat. I
- Déplacement hydraulique avec guide chromé C45
- Double châssis avec soubassement strenx
- Protections avant galvanisées
- Contre-couteaux dentés
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- «made in italy» PDF 540 tr/min avec roue libre intégrée
- Transmission latérale avec courroies crantées
- Marteaux dentés emboutis en acier
- Le couvercle arrière peut être ouvert pour inspection
- Rouleau de support arrière réglable
- Tube rotor diamètre 108mm
- Vitesse périphérique 43m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2154 tr/min
- Cardan T50 L800 (Cardan T40 pour TZX 100-120-130)



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

 **comer industries**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTZX 100	ISTZX 120	ISTZX 130	ISTZX 140	ISTZX 150	ISTZX 160
Tracteur (Kw)	18 - 26	22-26	22 - 33	26 - 33	26 - 37	29 - 37
Largeur de travail (cm)	100	120	130	140	150	160
Moteur (cv)	25 - 35	30 - 40	30 - 45	35 - 45	35 - 50	40 - 50
Courroies	2	2	3	3	3	3
Marteaux cuillères	8	8	9	10	10	12
poids (kg)	263	274	285	300	310	343