

BROYEUR MOYEN LOURD



ISTSX140 - ISTSX150 - ISTSX160
ISTSX180 - ISTSX200 - ISTSX210

● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat. 1-2
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double série de contre-couteaux dentés
- Déplacement latéral hydraulique sur guides chromés C45
- Transmission à bain d'huile
- P.d.F 540 tr/min avec roue libre
- Transmission latérale avec courroies crantées
- Marteaux dentés emboutis en acier au bore
- Châssis latéral extérieur biseauté
- Crampons arrière galvanisés
- Roulement SKF
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Protections avant galvanisées
- Cardan T60 L800 «Made in Italy»
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Capot arrière ouvrant conforme «CE»
- Vitesse périphérique 50 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2250 tr/min
- Diamètre du tube rotor Ø 140mm
- Rouleau niveleur arrière Ø 193



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Regardez
la vidéo

MODELE	ISTSX 140	ISTSX 150	ISTSX 160	ISTSX 180	ISTSX 200	ISTSX 210
Tracteur [Kw]	29 - 37	33 - 40	37 - 44	40 - 51	44 - 59	51 - 59
Largeur de travail [cm]	140	150	160	180	200	210
Moteur [cv]	40 - 50	45 - 55	50 - 60	55 - 70	60 - 80	70 - 80
Courroies	3	3	4	4	4	4
Marteaux cuillères	10	12	12	14	16	16
Poids [kg]	480	509	527	586	606	627