



**MARY
AGRI**

BROYEUR MOYEN LOURD

ISTXI30 - ISTXI40 - ISTXI50 - ISTXI60
ISTXI80 - ISTX200 - ISTX210

● POINTS FORTS

- Attelage Cat. I-2 central fixe
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double série de contre-couteaux dentés
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Renvoi d'angle PDF 540 tr/min avec roue libre intégrée
- Marteaux dentés pressés à chaud en acier au bore
- Le couvercle arrière peut être ouvert pour inspection conformément au «CE»
- Châssis latéral extérieur biseauté
- Crampons arrière galvanisés
- Protections avant galvanisées
- Transmission à bain d'huile
- Transmission latérale avec courroies crantées
- Cardan T60 L800 «Made in Italy»
- Rouleau arrière grand diamètre 193
- Vitesse périphérique 50 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2250 tr/min
- Diamètre du tube rotor 140mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTX I30	ISTX I40	ISTX I50	ISTX I60	ISTX I80	ISTX 200	ISTX 210
Tracteur (Kw)	22 - 33	29 - 37	33 - 40	37 - 44	40 - 51	44 - 59	51 - 59
Largeur de travail (cm)	130	140	150	160	180	200	210
Moteur (cv)	30 - 45	40 - 50	45 - 55	50 - 60	55 - 70	60 - 80	70 - 80
Courroies	3	3	3	4	4	4	4
Marteaux cuillères	10	10	12	12	14	16	16
Poids (kg)	401	417	448	450	506	533	548