

BROYEUR RENFORCE

ISTJS160 - ISTJS180
ISTJS200 - ISTJS220



● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat. 2
- Corps interne avec plaque d'usure Hardox
- Coque externe en acier micro-allié Domex
- Plaques latérales de châssis en acier Strenx limite d'élasticité élevée
- Double série de contre-couteaux dentés
- Déplacement hydraulique sur double guidage chromé C45 Ø50
- P.d.F 540 tr/min avec roue intégrée
- Transmission latérale par courroie crantée
- Marteaux dentés emboutis en acier au bore
- Supports de marteaux renforcés
- Boulons à pas fin avec frein filet
- Crampons arrière galvanisés avec guides
- Cloison latérale pour protéger le carter de transmission
- Protection à bain d'huile
- Cardan Walterscheid W2400 «Made in Germany»
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Couvercle de boîte ouvrable à l'arrière pour contrôle selon «CE»
- Rouleau arrière grand diamètre Ø 193
- Diamètre du tube rotor Ø 170mm
- Vitesse périphérique 55m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2385 tr/min

HARDOX®

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

WALTERScheid

DOMEX®
HIGH STRENGTH STEEL

SKF



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTJS160	ISTJS180	ISTJS200	ISTJS220
Tracteur (Kw)	37 - 44	40 - 51	44 - 66	59 - 73
Largeur de travail (cm)	160	180	200	220
Moteur (cv)	50 - 60	55 - 70	60 - 90	80 - 100
Courroies	4	4	4	4
Marteaux cuillères	12	16	16	18
Poids (kg)	685	750	800	880