



BROYEUR RENFORCE

ISTSXRI40 - ISTSXRI50 - ISTSXRI60
ISTSXRI80 - ISTSXRI200 - ISTSXRI220

● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat. I-2
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double jeu de contre-couteaux dentés
- Déplacement latéral hydraulique sur guides chromés C45
- Transmission à bain d'huile
- P.d.F 540 tr/min avec roue libre intégrée «Made in Italy»
- Transmission latérale par courroies crantées
- Carter de transmission protégé par cloison latérale
- Marteaux dentés emboutis en acier au bore
- Supports de marteaux renforcés
- Châssis latéral extérieur biseauté
- Crampons arrière galvanisés avec guides
- Couvercle de boîte ouvrable à l'arrière pour contrôle selon «CE»
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Double protection frontale avec chaîne et palette mobile galvanisée
- Boulons à pas fin avec frein filet
- Cardan T60 L800 «Made in Italy»
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Rouleau arrière grand diamètre Ø 193
- Vitesse périphérique 50 m/s
- Vitesse de rotation du rotor tr/min 2250



comer industries

HARDOX®

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTSXR 140	ISTSXR 150	ISTSXR 160	ISTSXR 180	ISTSXR 200	ISTSXR 220
Tracteur (Kw)	29 - 37	37 - 44	37 - 44	40 - 51	44 - 66	59 - 73
Largeur de travail (cm)	140	150	160	180	200	220
Moteur (cv)	40 - 50	50 - 60	50 - 60	55 - 70	60 - 90	80 - 100
Courroies	3	4	4	4	4	4
Marteaux cuillères	10	12	12	16	16	18
Fléaux Y	570	596	619	675	715	755