



BROYEUR REVERSIBLE

ISTJSRI60 - ISTJSRI80
ISTJSR200 - ISTJSR220

● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat 1-2
- Corps interne avec plaque d'usure Hardox
- Coque externe en acier micro-allié Domex
- Plaques latérales de cadre en acier Strenx limite d'élasticité élevée
- Double série de contre-couteaux dentés
- Déplacement hydraulique sur double guidage chromé C45 Ø50
- P.d.F 540 tr/min avec roue libre intégrée par Comer
- Transmission latérale par courroie crantée
- Marteaux dentés emboutisen acier au bore
- Supports de marteaux renforcés
- Boulons à pas fin avec frein filet
- Cloison latérale pour protéger le carter de transmission
- Protections avant galvanisées
- Transmission à bain d'huile
- Cardan Walterscheid T6 «Made in Germany»
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Couvercle de boîte ouvrable à l'arrière pour contrôle selon «CE»
- Rouleau arrière grand diamètre Ø193
- Diamètre du tube rotor Ø170mm
- Vitesse périphérique 55 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2385 tr/min



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTJSRI60	ISTJSRI80	ISTJSR200	ISTJSR220
Tracteur (Kw)	37 - 67	40 - 67	44 - 67	59 - 67
Largeur de travail (cm)	160	180	200	220
Moteur (cv)	50 - 90	55 - 90	60 - 90	80 - 90
Courroies	4	4	4	4
Marteaux cuillères	12	16	16	16
Marteaux cuillères crantés	12	16	16	16
Fléaux Y	24	32	32	32
Fléaux	36	40	48	40
Poids (kg)	740	830	855	880