



MARY
AGRI

FENDEUSES HORIZONTALES

23/T2 - 23/T2.5



RADIO-COMMANDE



2 M
2,5 M

LÉGENDE

- ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- OPTIONS



Regardez
la vidéo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	23
Force de fendage (T)	23
Passage de bûche (mm)	2100 / 2600
Diam. tige vérin (mm)	70
Diam. fût vérin (mm)	125
Course du vérin (mm)	2000 / 2500
Capacité réservoir (L)	75

PIQUETS ET BOIS DE CHAUFFAGE



● POINTS FORTS

- Machine repliable pour transport et stockage
- Pour piquets et bois de chauffage
- Coin type éclateur
- Attelage renforcé
- Grand réservoir d'huile
- Arrêt de fin de course
- Fendage rapide : «Autospeed»
- Toutes les versions sont possibles : PDF éco 380 tr/min, électrique, thermique, mixte



PASSAGE BÛCHE RÉGLABLE
1,10 / 1,60 / 2,10 OU 2,60 SELON VERSION

COIN EN 4



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	23/T2 - 23/T2.5
Pompe (groupe)	2
Débit de pompe (L/min)	65
Puissance tracteur (mini / cv)	40

MODELE	23/T2	23/T2.5
Dimensions transport (mm) / (L x l x h)	3200 x 1050 x 1100	3700 x 1050 x 1100
Poids (kg)	700	750