



LANCMAN™

FENDEUSES HORIZONTALES

XLE21 - XLA26 - XLE32

● POINTS FORTS

- Chargeur latéral hydraulique
- Table de réception du bois avec renforts
- Coin 2/4 hydraulique Hardox
- Vitesse prise de force économique
- Pompe en fonte
- Châssis renforcé en acier à haute résistance
- Ergonomie et simplicité d'utilisation
- Support de coin, tronçonneuse
- Glissières en bronze
- Vérin et table rétractable pour le transport
- 2 vitesses Multispeed
- COUNTLANC 440 sur 32T (compteur d'heures, tours, température)
- Distributeur supplémentaire (fagoteuse) en option
- 2 pompes hydrauliques pour un déplacement plus rapide du poussoir vers le coin, ce qui accélère le cycle de fendage et améliore l'efficacité globale du travail (uniquement pour le modèle XLE 32 XTREMSPEED)
- Disponible en version : **PDF, électrique et mixte**



Regardez
la vidéo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	XLE21	XLA26	XLE32
Force de fendage (T)	21	26	32
Course du vérin (cm)	1100	1180	1180
Passage de bûche (mm)	1100	1180	1180
Débit de pompe* (L/min)	81	81	81
Capacité réservoir (L)	50	50	80
Puissance tracteur (mini / cv)	50	50	50
Dimensions transport (mm) / (L x l x h)	2500 x 1210 x 1700	2500 x 1210 x 1700	2950 x 1800 x 1950
Poids (kg)	900	1050	1470